

Diamant-Fräser

Diamond Router Cutter

Fraise à toupie diamant

DIA-PLUS Schaftfräser

DIA-PLUS Router Cutter

Fraise à rainurer DIA-PLUS

PCD1225SF-12

RL

Z1+1

PKD

MEC

n. max
24.000

S

GL

L

D

Titman

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1225SF-12	12	25	69	12	206,38 €
PCD1625SF-16	16	25	85	16	219,36 €
PCD1635SF-16	16	35	95	16	263,48 €

Zum Fügen, Formatieren, Falzen und Nuten von Spanplatten, beschichteten sowie furnierten Platten, Schichtstoffen und Mineralwerkstoffen. Bestückungshöhe 2,5 mm. Empfohlene Vorschubgeschwindigkeit 3 bis 6 m/min

For joining, sizing, folding and grooving chipboard, coated and veneered panels, laminates and mineral materials. Assembly height 2.5 mm. Recommended feed speed 3 to 6 m / min.

Pour assembler, dimensionner, plier et rainurer des panneaux de particules, des panneaux enduits et plaqués, des stratifiés et des matériaux minéraux. Hauteur de montage 2,5 mm. Vitesse d'avance recommandée 3 à 6 m/min.

DIA-MAX Schaftfräser

DIA-MAX Router Cutter

Fraise à rainurer DIA-MAX

PCD1843-16

RL

Z1+1

PKD

MEC

n. max
24.000

S

GL

L

D

Titman

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1225-12	12	25	69	12	195,98 €
PCD1625-16	16	25	85	16	237,53 €
PCD1635-16	16	35	95	16	285,55 €
PCD1825-16	18	25	85	16	242,73 €
PCD1835-16	18	35	95	16	292,05 €
PCD1835-25	18	43	105	25	318,00 €
PCD1843-16	18	43	100	16	356,94 €
PCD1843-25	18	43	105	25	382,90 €
PCD2248-25	22	48	110	25	428,33 €

LL

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1625-16LH	16	25	85	16	237,53 €
PCD1635-16LH	16	35	95	16	285,55 €
PCD1835-16LH	18	35	95	16	292,05 €
PCD1843-16LH	18	43	100	16	356,94 €
PCD1843-25LH	18	43	105	25	382,90 €
PCD2248-25LH	22	48	110	25	428,33 €

Empfohlene Vorschubgeschwindigkeit 5 bis 8 m/min.

Recommended feed speed 5 to 8 m / min.

Vitesse d'avance recommandée 5 à 8 m/min.